

# ABLUFTFÜHRUNG HINTER FORMSCHÖNEN GITTERN



*ADAC, München, Deutschland*

Lüftungsgitter sind die klassische Form der Zuluft einbringung, aber auch der Luftabführung. Alternativ können umlaufende Schattenfugen an Zwischendecken oder Luftdurchlässe für die Abluft eingesetzt werden.

Das neue Lüftungsgitter X-GRILLE aus hochwertigem Aluminium verbindet Funktion und Ästhetik in einem formvollendeten Design. Der Einbau ist sowohl in Wänden als auch in Luftkanälen möglich. Die formschönen Blenden sind einfach abzunehmen und gegen andere Blenden auszutauschen. Als Bicolor-Variante sorgt das Gitter für lebendige Akzente. Ausgezeichnet mit dem Interior Innovation Award und dem Iconic Award 2014.



## LÜFTUNGSGITTER X-GRILLE

16 - 2.651 l/s  
58 - 9.544 m<sup>3</sup>/h  
225 x 125 - 1.225 x 525 mm



## VVS-REGELGERÄT TVZ

VVS-Regelgerät TVZ mit hohem akustischen Komfort  
15 - 1.680 l/s  
54 - 6.048 m<sup>3</sup>/h  
Ø: 125 - 400 mm  
Δp: 5 - 1.000 Pa  
Gehäuse-Leckluftstrom: EN 1751, Klasse A