

The art of handling air



FK-EU MIT FEDERRÜCKLAUFANTRIEB



GEPRÜFT NACH VDI 6022



ATEX-ZERTIFIZIERUNG



LONMARK®
PARTNER

OPTIONAL MIT TROXNETCOM

CE

CE-KONFORM GEMÄSS EUROPÄISCHEN
VORSCHRIFTEN



FK-EU MIT SCHMELZLOT FÜR 72 °C ODER
95 °C



SERIE FK-E [Jetzt konfigurieren](#)

FÜR VIELFÄLTIGE ANWENDUNGSFÄLLE

Rechteckige Brandschutzklappe zum Absperren von

Luftleitungen zwischen zwei Brandabschnitten für eine Vielzahl verschiedener Einbausituationen und einer großen Bandbreite an Maßkombinationen und Ausführungen

- Nenngößen 200 × 200 – 1500 × 800 mm in 1 mm Schritten bestellbar
- Geringe Druckdifferenz und Schalleistung
- Optional als Ex-geschützte Ausführung (ATEX)
- Optional als Überströmklappe
- Optional aus Edelstahl oder mit Beschichtung für erhöhte Anforderungen an den Korrosionsschutz
- Integration in die Gebäudeleittechnik mit TROXNETCOM
- Universelle Einbaumöglichkeiten

Optionale Ausstattung und Zubehör

- Elektrischer Antrieb 24 V/230 V
- Auslösetemperatur 72/95 °C
- Rauchauslöseeinrichtungen

Anwendung 

BESCHREIBUNG 

TECHNISCHE INFORMATION

Funktion, Technische Daten, Schnellauslegung, Ausschreibungstext, BESTELLSCHLÜSSEL, Produktbeziehungen 

Varianten, Zubehör 1, Zubehör 2, Anbauteile, Abmessungen und Gewichte, Produktdetails 

Bestimmungsgemäße Verwendung, Einbaudetails, Grundlagen und Definitionen 

The art of handling air

MONTAGEVIDEO

Während in der Vergangenheit die Öffnungen für den Einbau einer Brandschutzklappe in eine massive Wand oder Decke exakt und nur mit geringen Toleranzen geplant und ausgeführt wurden, können die Weichschott-Lösungen sehr viel flexibler gehandhabt werden. So wird die Montage in vorhandene Öffnungen möglich, die umlaufend um bis zu 40 – 600 mm größer sein können als die Gehäuseabmessung. Exakte Planungen der Einbauöffnungen sind damit nicht mehr zwingend erforderlich.

MONTAGEVIDEO FK-EU EINBAUSATZ WA

Einfache Montage des Einbausatzes WA - direkt an Wänden - für Brandschutzklappen der Serie FK-EU

Weitere Montagesätze für die Serie FK-EU:

- E1/2 - in Massivwänden
- WV - direkt vor Massivwänden
- WE - entfernt von Massivwänden

FK-EU UMRÜSTUNG VON SCHMELZLOTAUSFÜHRUNG AUF AUSFÜHRUNG MIT BF-ANTRIEB

FK-EU MONTAGE ENDSCHALTER

FK-EU UMRÜSTUNG VON MOTORAUSFÜHRUNG AUF SCHMELZLOTAUSFÜHRUNG

FK-EU MONTAGE EX-ENDSCHALTER

FK-EU UMRÜSTUNG VON MOTORAUSFÜHRUNG AUF AUSFÜHRUNG MIT EX-ANTRIEB

ANIMATION FK-EU MIT EINBAUSATZ GL

The art of handling air

TROX GmbH



Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Vluyn
Tel.: +49 (0)2845 202-0
Fax: +49 (0)2845 202-265

myTROX Services

- › Auftrag-Status

- › TROX Terminliste

- › Kataloge und Preisliste

- › Revisionsunterlagen

- › Ihr Ansprechpartner

- › Online Reklamationsmeldung

- › BIM

- › TROX ACADEMY

Service-Hotlines

Vertrieb und
technische Beratung
Deutschland
[Ihre Kontakte](#)

TROX IM SOCIAL WEB
