







## HESCO DD / DDRQ / DDQ

Die runden und quadratischen Deckendiffusoren sind für Zuluft oder Abluft in Decken geeignet. Sie sind mit rundem oder quadratischem Aussenrahmen erhältlich. Die Ausführungen flach (Typ F) und konisch (Typ K) unterscheiden sich vor allem im freien Querschnitt. Sie blasen flach der Decke entlang und können deshalb auch für niedere Räume verwendet werden.

Ausführung

Rund mit rundem Aussenrahmen Typ DD Material und Farbe Stahl, pulverbeschichtet nach RAL 9010, matt, 25% Glanzheitsgrad Befestigungsmöglichkeit mittels Zentralschraube Drosselelement Schieberdrossel Aluminium roh (Verstellmöglichkeit verdeckt angebracht)

Rund mit quadratischer Deckenplatte Typ DDRQ

Material und Farbe Stahl, pulverbeschichtet nach RAL 9010, matt, 25% Glanzheitsgrad Befestigungsmöglichkeit mittels Zentralschraube oder eingelegt in die Deckenkonstruktion. Drosselelement Schieberdrossel: Aluminium roh (Verstellmöglichkeit verdeckt angebracht)

Quadratisch Typ DDQ Material und Farbe Stahl, pulverbeschichtet nach RAL 9010, matt, 25% Glanzheitsgrad Befestigungsmöglichkeit mittels Zentralschraube Drosselelement Schieberdrossel Aluminium roh Gegenlaufklappe Rahmen: verzinktes Stahlblech Lamellen: Aluminium roh (Verstellmöglichkeit von unten über verdeckt angeordnetem Hebel)

Ausschreibung

## Typ DD / DDRQ

Runde Deckendiffusoren mit Aussenrahmen oder runde Deckendiffusoren mit quadratischer Deckenplatte für den deckenbündigen Einbau mit gleichmässiger, kreisförmiger Luftführung, bestehend aus konzentrisch runden Lamellen und flachem, deckenbündigem Aussenrahmen. Ausführung flach oder konisch. Mit oder ohne Schieberdrossel für die Luftmengenregulierung. Befestigung mittels Zentralschraube. Typ DDQ

Deckenluftdurchlässe quadratisch, vierseitig ausblasend, geeignet für die horizontale Lufteinführung (oder Abluft). Ausführung flach oder konisch.

Bestehend aus einem Frontrahmen mit Dichtungsband und ausgebildeten Luftlenklamellen. Mit oder ohne gegenläufige Mengenregulierung (Gegenlaufklappe). Befestigung mittels Zentralschraube.

Anschlusskasten zu Typ DD / DDRQ und DDQ (siehe Prospekt L-04-1-31d)

Standard-Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech mit integrierter Traverse für Zentralschraube M6 zur einfachen und schnellen Montage des Deckenluftdurchlasses. Ein Anschlussstutzen mit Mengeneinstellung für Wickelfalzrohroder Schlauchmontage ist enthalten, der Zuluftkasten beinhaltet zusätzlich ein Luftverteilelement.