



## HESCO SERIE DD / DDRQ / DDQ

Die runden und quadratischen Deckendiffusoren sind für Zuluft oder Abluft in Decken geeignet. Sie sind mit rundem oder quadratischem Aussenrahmen erhältlich. Die Ausführungen flach (Typ F) und konisch (Typ K) unterscheiden sich vor allem im freien Querschnitt. Sie blasen flach der Decke entlang und können deshalb auch für niedrigere Räume verwendet werden.

### Ausführung

Rund mit rundem Aussenrahmen Typ DD  
Material und Farbe  
Stahl, pulverbeschichtet nach RAL 9010,  
matt, 25% Glanzheitsgrad  
Befestigungsmöglichkeit  
mittels Zentralschraube  
Drosselelement  
Schieberdrossel Aluminium roh  
(Verstellmöglichkeit verdeckt angebracht)

Rund mit quadratischer Deckenplatte Typ DDRQ

Material und Farbe  
Stahl, pulverbeschichtet nach RAL 9010,  
matt, 25% Glanzheitsgrad  
Befestigungsmöglichkeit  
mittels Zentralschraube oder eingelegt in die  
Deckenkonstruktion.  
Drosselelement  
Schieberdrossel: Aluminium roh  
(Verstellmöglichkeit verdeckt angebracht)

Quadratisch Typ DDQ

Material und Farbe  
Stahl, pulverbeschichtet nach RAL 9010,

matt, 25% Glanzheitsgrad Befestigungsmöglichkeit  
mittels Zentralschraube  
Drosselement  
Schieberdrossel Aluminium roh  
Gegenlaufklappe Rahmen: verzinktes Stahlblech  
Lamellen: Aluminium roh (Verstell-  
möglichkeit von unten über verdeckt  
angeordnetem Hebel)

## Ausschreibung



### Typ DD / DDRQ

Runde Deckendiffusoren mit Aussenrahmen oder runde Deckendiffusoren mit quadratischer Deckenplatte für den deckenbündigen Einbau mit gleichmässiger, kreisförmiger Luftführung, bestehend aus konzentrisch runden Lamellen und flachem, deckenbündigem Aussenrahmen. Ausführung flach oder konisch. Mit oder ohne Schieberdrossel für die Luftmengenregulierung. Befestigung mittels Zentralschraube.

### Typ DDQ

Deckenluftdurchlässe quadratisch, vierseitig ausblasend, geeignet für die horizontale Lufteinführung (oder Abluft). Ausführung flach oder konisch.

Bestehend aus einem Frontrahmen mit Dichtungsband und ausgebildeten Luftlenklamellen. Mit oder ohne gegenläufige Mengenregulierung (Gegenlaufklappe). Befestigung mittels Zentralschraube.

Anschlusskasten zu Typ DD / DDRQ und DDQ  
(siehe Prospekt L-04-1-31d)

Standard-Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech mit integrierter Traverse für Zentralschraube M6 zur einfachen und schnellen Montage des Deckenluftdurchlasses. Ein Anschlussstutzen mit Mengeneinstellung für Wickelfalzrohr- oder Schlauchmontage ist enthalten, der Zuluftkasten beinhaltet zusätzlich ein Luftverteillement.

## TROX GmbH



Heinrich-Trox-Platz

D-47504 Neukirchen-Vluyn

Tel.: +49 (0)2845 202-0  
Fax: +49 (0)2845 202-265

## Quick Links

- › Karriere bei TROX
- › Auftrag-Status
- › TROX Terminliste
- › Kataloge und Preisliste
- › Revisionsunterlagen
- › Ihr Ansprechpartner
- › Online Reklamationsmeldung
- › BIM
- › TROX ACADEMY

## Ansprechpartner

Vertrieb und technische Beratung Deutschland

[Ihr Ansprechpartner](#)

## TROX IM SOCIAL WEB