



## HESCO SERIE WQ

Der quadratische Deckenluftdurchlass WAVESTREAM ist hochinduktiv, energetisch interessant und kann in praktisch allen Räumen von 2.4 – 4.4 m Höhe eingesetzt werden. Dank den konkav verformten, zirkular angeordneten wellenförmigen Luftdurchlass-Öffnungen kann er ästhetisch perfekt in eine Decke integriert werden.

### Ausführung ^

---

- Deckenluftdurchlass WAVESTREAM aus Stahlblech, Farbe RAL 9010, matt, 25% Glanzheitsgrad
- Befestigung mit Zentralschraub

### Ausschreibung v

---

Deckenluftdurchlass WAVESTREAM mit konkav verformten, zirkular angeordneten wellenförmigen Luftdurchlass-Öffnungen. Hochinduzierend durch feine Aufteilung des Luftvolumens in eine Vielzahl einzelner pulsierender Luftstrahlen. Niedriger Durchlasswiderstand. Gesamter Luftdurchlass aus Metall. Befestigung mit Zentralschraube. Standard-Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech mit integrierter Traverse für Zentralschraube M6 zur einfachen und schnellen Montage des Deckenluftdurchlasses. Ein Anschlussstutzen mit Mengeneinstellung für Wickelfalzrohr- oder Schlauchmontage ist enthalten, der Zuluftkasten beinhaltet zusätzlich ein Luftverteilerelement. Die Zentralschraube wird lose mitgeliefert.

### TROX GmbH



Heinrich-Trox-Platz

D-47504 Neukirchen-Vluyn

Tel.: +49 (0)2845 202-0  
Fax: +49 (0)2845 202-265

### Quick Links

---

- › [Karriere bei TROX](#)
- › [Auftrag-Status](#)
- › [TROX Terminliste](#)
- › [Kataloge und Preisliste](#)
- › [Revisionsunterlagen](#)
- › [Ihr Ansprechpartner](#)
- › [Online Reklamationsmeldung](#)
- › [BIM](#)
- › [TROX ACADEMY](#)

### Ansprechpartner

---

Vertrieb und technische Beratung Deutschland

[Ihr Ansprechpartner](#)

### TROX IM SOCIAL WEB

---