



VDR



VERSTELLUNG MIT STELLANTRIEB



HORIZONTALE LUFTFÜHRUNG



VERTIKALE LUFTFÜHRUNG



SERIE VDR [🛒 Online erhältlich - jetzt konfigurieren](#)

**FÜR GROSSE TEMPERATURDIFFERENZEN
IM HEIZBETRIEB, HOHE EINDRINGTIEFE,
MIT VERSTELLBAREN LAMELLEN**

Runde Deckenluftdurchlässe mit manueller und motorisierter Verstellung der Lamellen, insbesondere für hohe Räume

- Nenngrößen 315, 400, 630, 800
- Volumenstrombereich 175 – 1495 l/s oder 630 – 5382 m³/h
- Frontdurchlass aus Aluminium
- Für Zuluft
- Für konstante und variable Volumenströme
- Manuell und motorisiert verstellbare Ausströmrichtung
- Sehr hohe Eindringtiefe bei niedriger Schalleistung

Optionale Ausstattung und Zubehör

- Sichtseite des Frontdurchlasses in Farben nach RAL Classic
- Luftleitungsanschluss horizontal und vertikal
- Stellantriebe zur Verstellung der Ausströmrichtung

Anwendung 

Beschreibung 

TECHNISCHE INFORMATION

Funktion, Technische Daten, Schnellauslegung, Ausschreibungstext, Bestellschlüssel, Produktbeziehungen 

Varianten, Abmessungen und Gewichte, Produktdetails 

Einbaubeispiele, Einbaudetails, Grundlagen und Definitionen 

TROX GmbH



Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Vluyn
Tel.: +49 (0)2845 202-0
Fax: +49 (0)2845 202-265

myTROX Services

- [Auftrag-Status](#)

- [TROX Terminliste](#)

- [Kataloge und Preisliste](#)

- [Revisionsunterlagen](#)

- [Ihr Ansprechpartner](#)

- [Online Reklamationsmeldung](#)

- [BIM](#)

- [TROX ACADEMY](#)

Service-Hotlines

Vertrieb und
technische Beratung
Deutschland
[Ihre Kontakte](#)

TROX IM SOCIAL WEB
