



- ① Stellfüße nur bei Geräteausführung FI/FO vorhanden
leveling feet only available for unit variant FI/FO
- ② Grundrahmenteilung nur bei Geräteausführung 3P
Base frame division only with unit variant 3P

- ③ Mittlere Stellfüße nur bei Geräteausführung 3P (PWT und RWT) und bei Geräten mit Plattenwärmeübertrager vorhanden
middle leveling feet only available for unit variant 3P (PHE and RHE) and for units with plate heat exchanger
- ④ Anschluss Kondensatablauf \varnothing 40 HT
connection condensate drain \varnothing 40 HT

TROX® TECHNİK

Pos.	Art.Nr. Benennung	Zchnng.Nr. Halbzeug Nr.	Abmessungen / Zuschnitt Werkstoff-Oberfl. / DIN	K	Stck
Status:			Model-Nr.:		
Bearb.	Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016 beachten.		K=
09.11.2018	-	-	Maßstab 1:10	Gewicht: 465,800 Kg	
K=2 Eigenfertigung K=3 EK-Teil			Benennung		Mittlg.-Nr. Index Alte Zeichnungs-Nummer
Maße ohne Toleranzangaben DIN ISO 2768-m			P1800-R		%
Zeichnungsnummer				Blatt 1 2 Bl.	