

## KÜCHE



Wenn es am Herd hoch hergeht, sind leistungsstarke Zuluft- und Abluftsysteme gefragt, die Küchengerüche vom Gast fernhalten. Und wo mit heißen Fetten und Ölen hantiert wird, ist ein hohes Maß an Hygiene und Sicherheit gefragt.

**Die Brandschutzklappe KA-EU für gewerbliche Küchenabluft** ist kompakt in den Abmessungen und hat keinen zusätzlichen Druckverlust durch einen 100 % freien Querschnitt. Sie schließt im Brandfall automatisch und verhindert so die Ausbreitung des Brandes und die Übertragung von Rauch durch Luftleitungen in angrenzende Brandabschnitte.

**Der induktionsarme Luftdurchlass PROCONDIF** ist ein Lüftungssystem von oben, kombiniert mit den raumlüftungstechnischen Eigenschaften einer Quelllüftung. Es basiert auf einem kontrollierten Geschwindigkeitsprofil am Durchlass und bringt großartige Leistung bei geringen Zugerscheinungen.

### BRANDSCHUTZKLAPPE KA-EU

B: 250 – 1.200 mm  
H: 225 – 500 mm  
Feuerwiderstandsklasse K90 nach DIN 4102



### LUFTDURCHLASS PROCONDIF

80 – 160 l/s  
300 – 600 m³/h  
600 x 600 mm und 625 x 625 mm



