

MINI PLEAT  
FILTERPLATTEN SERIE  
MFP



Eurovent-Zertifizierung



GEPRÜFT NACH VDI 6022

## SERIE MFP

 [Online erhältlich - jetzt konfigurieren](#)

### FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE AN DIE LUFTREINHEIT UND KEIMFREIHEIT

Vor- oder Endfilter zur Abscheidung von Feinstaub und Schwebstoffen. Für den Einsatz in Industrie, Forschung, Medizin, Pharmazie und Nukleartechnik.

- Filtergruppen ISO ePM10, ISO ePM1 (Feinstaubfilter) und EPA, HEPA (Schwebstofffilter)
- Leistungsdaten geprüft nach ISO 16890 oder nach EN 1822-1 und ISO 29463-2 bis ISO 29463-5
- Eurovent-Zertifizierung für Feinstaubfilter
- Hygienekonform nach VDI 6022
- Auf spezielle Anforderungen abgestimmte Filtermedien aus Glasfaserpapieren mit Abstandhaltern aus thermoplastischem Schmelzkleber
- Geringe Anfangs-Druckdifferenz durch optimale Faltenstellung und größtmögliche Filterfläche
- Optimale Anpassung an individuelle Anforderungen durch variable Falttiefen, Filterrahmen aus verschiedenen Materialien
- Einbaumöglichkeiten in Schwebstofffilter-Luftdurchlässe (Serie TFC, TFW, TFM, TFP), in Kanal-Schwebstofffilter (Serie KSF, KSFS), in Kanalgehäuse für Schwebstofffilter (Serie DCA) oder in OP-Decken
- Prüfung durch den automatischen Filter Scan Test für alle Filter ab der Filterklasse H14

## Allgemeine Informationen

### Anwendung

- Mini Pleat Filterplatte der Serie MFP für die Abscheidung von Feinstaub und von Schwebstoffen wie z. B. Aerosolen, toxischen Stäuben, Viren, Bakterien aus der Zu- und Abluft in raumlufttechnischen Anlagen mit großen Volumenströmen und langen Filterstandzeiten
- Feinstaubfilter: Vor- oder Endfilter in raumlufttechnischen Anlagen zur Abscheidung von Feinstaub
- Schwebstofffilter: Haupt- oder Endfilter für höchste Anforderungen an die Luftreinheit und Keimfreiheit in den Bereichen Industrie, Forschung, Medizin, Pharmazie, Nukleartechnik usw.

### Besondere Merkmale

- Lecktest-Prüfung serienmäßig für alle Schwebstofffilter der Filterklassen H13, H14

### Klassifikation

- Eurovent-Zertifizierung für Feinstaubfilter
- Hygienekonformität für Ausführungen ALN, ALZ, ALY, ALU, ALV

### Nenngrößen

- B × H × T [mm]

## Optionen

- FT: Falttiefe
- PU: Griffschutz auf der Anströmseite
- PD: Griffschutz auf der Abströmseite
- PB: Griffschutz beidseitig
- FNU: Flachprofil-Dichtung auf der Anströmseite
- FND: Flachprofil-Dichtung auf der Abströmseite
- FNB: Flachprofil-Dichtung beidseitig
- TGU: Prüfrillen-Dichtung auf der Anströmseite (nur für Filterklassen H13, H14)
- CSU: Endlos-Dichtung auf der Anströmseite
- CSD: Endlos-Dichtung auf der Abströmseite
- CSB: Endlos-Dichtung beidseitig
- GPU: Fluid-Dichtung (nur für ALU/ALV)
- WS: Ohne Dichtung
- OT: Öfadentest (nur für Filterklassen H13, H14)
- OTC: Öfadentest mit Zertifikat (nur für Filterklassen H13, H14)
- ST: Scan-Test (nur für Filterklassen H13, H14)

## Ausführung

- PLA: Rahmen Kunststoff (Tiefe 48, 96 und 150 mm)
- MDFF: Rahmen Faserholz mit Kopfrahen (Tiefe 60 mm)
- MDF: Rahmen Faserholz (Tiefe 60, 78, 150 und 292 mm)
- GAL: Rahmen Stahl verzinkt (Tiefe 60, 150 und 292 mm)
- STA: Rahmen Edelstahl (Tiefe 60, 150 und 292 mm)
- ALN: Rahmen Aluminium-Strangpressprofil (Tiefe 30 mm)
- ALZ: Rahmen Aluminium-Strangpressprofil (Tiefe 78 mm)
- ALY: Rahmen Aluminium-Strangpressprofil (Tiefe 150 mm)
- ALU: Rahmen Aluminium-Strangpressprofil (Tiefe 91 mm)
- ALV: Rahmen Aluminium-Strangpressprofil (Tiefe 85 mm)

## Ergänzende Produkte

- Filterwand (SIF)
- Universalgehäuse (UCA)
- Kanal-Schwebstofffilter lieferbar als Einzelgerät (KSF, KSFS) oder als Anlagenkombination (KSFSSP)
- Kanalgehäuse für Schwebstofffilter (DCA)
- Schwebstofffilter-Deckenluftdurchlass (TFC)
- Schwebstofffilter-Wandluftdurchlass (TFW)
- Schwebstofffilter-Modul (TFM)
- Pharmazie-Reinraumdurchlass (TFP)

## Konstruktionsmerkmale

- Umlaufende Flachprofil-Dichtung auf der Anströmseite für die Ausführungen MDF, GAL, STA, ALN, ALZ, ALY
- Ausführungen optional mit geschäumter Endlos-Dichtung bzw. mit einer Prüfrillen-Dichtung (Filterklassen H13, H14) auf der Anströmseite, Anordnung der Flachprofil- oder Endlos-Dichtung kann auch auf der Abströmseite oder beidseitig erfolgen
- Ausführungen ALU/ALV serienmäßig mit Fluid-Dichtung
- Griffschutz aus Streckmetall, Anordnung kann je nach Bedarf auf der Abström- oder Anströmseite oder beidseitig erfolgen

## Materialien und Oberflächen

- Filtermedien aus hochwertigen, nassfesten Glasfaserpapieren sind in enge Falten gelegt
- Abstandhalter sorgen für gleichmäßigen Abstand der Falten
- Vergussmasse aus dauerelastischem Zweikomponenten-Polyurethan-Kleber
- Rahmen optional aus Kunststoff, Faserholz, verzinktem Stahlblech, Edelstahl oder Aluminium-Strangpressprofil

## Normen und Richtlinien

- Prüfung nach ISO 16890; Internationale Norm für die allgemeine Raumlufttechnik; Abscheidegradklassifizierung auf Grundlage des ermittelten Fraktionsabscheidegrades, der zu einem Berichtssystem für den Feinstaubabscheidegrad (ePM) verarbeitet wird
- Für Feinstaubfilter wird der Fraktionsabscheidegrad eines bestimmten Größenbereichs durch Aerosole (DEHS und KCl) ermittelt

- Entsprechend der ermittelten Werte erfolgt die Klassifizierung in die Filtergruppen ISO ePM10 und ISO ePM1
- Prüfung von Schwebstofffiltern nach EN 1822-1 und ISO 29463-2 bis ISO 29463-5 (Schwebstofffilter EPA, HEPA und ULPA): Normen für die Prüfung der Filtrationsleistung im Herstellerwerk auf der Basis von Partikelzählverfahren unter Verwendung eines flüssigen Prüfaerosols
- Einheitliche Klassifizierung der Schwebstofffilter nach dem Abscheidegrad mit einem Prüfaerosol, dessen mittlere Partikelgröße im Abscheidegradminimum (MPPS) liegt
- Schwebstofffilter werden entsprechend der ermittelten Werte für den lokalen Abscheidegrad und den integralen Abscheidegrad in die Filtergruppen EPA (Filterklassen E10, E11, E12), HEPA (Filterklassen H13, H14) und ULPA (Filterklassen U15, U16, U17) klassifiziert
- Hygienekonformität für Ausführungen ALN, ALZ, ALY, ALU, ALV: VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 Teil 4, ÖNORM H 6020, SWKI VA 104-01 und SWKI 99-3 sowie EN 16798

## TECHNISCHE INFORMATION

Technische Daten, Ausschreibungstext, Bestellschlüssel



Fraktionsabscheidegrad ePM10 [%] nach ISO 16890	55	-	-
Fraktionsabscheidegrad ePM1 [%] nach ISO 16890	-	65	90
Anfangs-Druckdifferenz [Pa] bei Nennvolumenstrom	90	110	150
Empfohlene End-Druckdifferenz [Pa]	450	450	450
Maximale Betriebstemperatur [°C]	80	80	80
Maximale relative Feuchte [%]	100	100	100

Filterklasse nach EN 1822	E11	H13	H14
Abscheidegrad [%] nach EN 1822	> 95	> 99,95	> 99,995
Anfangs-Druckdifferenz [Pa] bei Nennvolumenstrom	125	250	120/140
Empfohlene End-Druckdifferenz [Pa]	300	600	300
Maximale Betriebstemperatur [°C]	80	80	80
Maximale relative Feuchte [%]	100	100	100

Mini Pleat Filterplatten MFP für die Abscheidung von Feinstaub und von Schwebstoffen wie z. B. Aerosolen, toxischen Stäuben, Viren und Bakterien aus der Zu- und Abluft von inraumluftechnischen Anlagen. Einsatz erfolgt als Feinstaubfilter bzw. Vor- oder Endfilter in raumluftechnischen Anlagen oder als Schwebstofffilter bzw. Haupt- oder Endfilter für höchste Anforderungen an die Luftreinheit und Keimfreiheit in den Bereichen Industrie, Forschung, Medizin, Pharmazie und Nukleartechnik. Geringe Einbautiefe durch kompakte Bauform für Anlagen mit großen Volumenströmen und langen Filterstandzeiten. Filtermedien aus hochwertigen, nassfesten Glasfaserpapieren mit Abstandhaltern aus thermoplastischem Schmelzkleber. Optimale Faltenstellung und größtmögliche Filterfläche ermöglichen geringe Anfangs-Druckdifferenzen. Mini Pleat Filterplatten lieferbar in Standard- und Sondergrößen, invariablen Faltentiefen, Filtergruppen ISO ePM10, ISO ePM2,5, ISO ePM1 (Feinstaubfilter) und EPA, HEPA, ULPA (Schwebstofffilter). Mini Pleat Filterplatten werden je nach Rahmenausführung serienmäßig ohne Dichtung, mit Flachprofil-Dichtung auf der Anströmseite oder mit Fluid-Dichtung ausgestattet. Ausführungen optional lieferbar mit geschäumter Endlos-Dichtung ein- oder beidseitig, mit Prürrillen-Dichtung auf der Anströmseite oder mit Griffschutz, Anordnung nach Bedarf. Mini Pleat Filterplatten als Feinstaubfilter sind nach Eurovent zertifiziert. Hygienekonformität nach VDI 6022 für Ausführungen mit Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil.

#### Besondere Merkmale

- Lecktest-Prüfung serienmäßig für alle Schwebstofffilter der Filterklassen H13, H14

#### Materialien und Oberflächen

- Filtermedien aus hochwertigen, nassfesten Glasfaserpapieren sind in enge Falten gelegt
- Abstandhalter sorgen für gleichmäßigen Abstand der Falten
- Vergussmasse aus dauerelastischem Zweikomponenten-Polyurethan-Kleber
- Rahmen optional aus Kunststoff, Faserholz, verzinktem Stahlblech, Edelstahl oder Aluminium-Strangpressprofil

#### Ausführung

- PLA: Rahmen Kunststoff (Tiefe 48, 96 und 150 mm)
- MDFF: Rahmen Faserholz mit Koprahmen (Tiefe 60 mm)
- MDF: Rahmen Faserholz (Tiefe 60, 78, 150 und 292 mm)
- GAL: Rahmen Stahl verzinkt (Tiefe 60, 150 und 292 mm)
- STA: Rahmen Edelstahl (Tiefe 60, 150 und 292 mm)
- ALN: Rahmen Aluminium-Strangpressprofil (Tiefe 30 mm)
- ALZ: Rahmen Aluminium-Strangpressprofil (Tiefe 78 mm)
- ALY: Rahmen Aluminium-Strangpressprofil (Tiefe 150 mm)
- ALU: Rahmen Aluminium-Strangpressprofil (Tiefe 91 mm)
- ALV: Rahmen Aluminium-Strangpressprofil (Tiefe 85 mm)

#### Auslegungsdaten

- Filtergruppe [ISO 16890]
- Abscheidegrad [%]
- Filterklasse [EN 1822]
- Volumenstrom [m<sup>3</sup>/h]
- Anfangs-Druckdifferenz [Pa]
- Nenngröße [mm]

MFP	-	ePM1	-	90%	-	MDF	/	610 x 610 x 78	x	50	/	PD	/	FNU	/	ST
1		2		3		4		5		6		7		8		9

1 Serie

MFP Mini Pleat Filterplatte

2 Filterklasse

ePM10 Fraktionsabscheidegrad ePM10 nach ISO 16890

ePM1 Fraktionsabscheidegrad ePM1 nach ISO 16890

E11 Schwebstofffilter nach EN 1822

H13 Schwebstofffilter nach EN 1822

H14 Schwebstofffilter nach EN 1822

3 Abscheidegrad [%]

nach ISO 16890 (nicht bei E11, H13, H14)

4 Ausführung

PLA Rahmen Kunststoff

MDFF Rahmen Faserholz mit Koprahmen

MDF Rahmen Faserholz

GAL Rahmen Stahl verzinkt

STA Rahmen Edelstahl

ALN Rahmen Aluminium-Strangpressprofil (Tiefe 30 mm)

ALZ Rahmen Aluminium-Strangpressprofil (Tiefe 78 mm)

ALY Rahmen Aluminium-Strangpressprofil (Tiefe 150 mm)

ALU Rahmen Aluminium-Strangpressprofil (Tiefe 91 mm)

ALV Rahmen Aluminium-Strangpressprofil (Tiefe 85 mm)

5 Nenngröße [mm]

B x H x T

6 Faltentiefe [mm]

FT

7 Griffschutz

Keine Eintragung: ohne

PU Griffschutz auf der Anströmseite

PD Griffschutz auf der Abströmseite (Standard bei ALN)

PB Griffschutz beidseitig

8 Dichtung

WS ohne Dichtung

FNU Flachprofil-Dichtung auf der Anströmseite

FND Flachprofil-Dichtung auf der Abströmseite

FNB Flachprofil-Dichtung beidseitig

TGU Prüfrillen-Dichtung auf der Anströmseite

CSU Endlos-Dichtung auf der Anströmseite

CSD Endlos-Dichtung auf der Abströmseite

CSB Endlos-Dichtung beidseitig

GPU Fluid-Dichtung (nur für ALU/ALV)

9 Prüfung

Keine Eintragung: ohne Lecktest-Prüfung

OT Ölfadentest (nur für Filterklasse H13, H14)

OTC Ölfadentest mit Zertifikat (nur für Filterklasse H13, H14)

ST Scan-Test (nur für Filterklasse H13, H14)

**Produktspezifische Daten MFP-PLA**

Lieferausführung: Mini Pleat Filterplatten mit Kunststoffrahmen serienmäßig ohne Dichtung. Optional mit Flachprofil- oder Endlosdichtung oder mit Griffschutz, Anordnung nach Bedarf. Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung.

①				②		③	④	⑤	
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ΔpA [Pa]	m²	kg
287	287	48	40	ePM10 55%	139	500	90	1,7	0,5
287	592	48	40	ePM10 55%	306	1100	90	3,5	0,9
490	592	48	40	ePM10 55%	564	2030	90	6,2	1,5
592	592	48	40	ePM10 55%	694	2500	90	7,5	1,8
287	287	48	40	ePM10 55%	476	1715	90	6,6	1,3
287	490	48	40	ePM10 55%	875	3150	90	11,3	2,3
490	592	48	40	ePM10 55%	1075	3870	90	13,6	2,7
592	287	48	40	ePM1 65%	139	500	110	1,7	0,5
287	592	48	40	ePM1 65%	306	1100	110	3,5	0,9
287	592	48	40	ePM1 65%	564	2030	110	6,2	1,5
490	592	48	40	ePM1 65%	694	2500	110	7,5	1,8
592	287	48	40	ePM1 65%	476	1715	110	6,6	1,3
892	490	48	40	ePM1 65%	875	3150	110	11,3	2,3
892	592	48	40	ePM1 65%	1075	3870	110	13,6	2,7
287	287	48	40	ePM1 90%	139	500	150	1,7	0,5
287	592	48	40	ePM1 90%	306	1100	150	3,5	0,9
490	592	48	40	ePM1 90%	564	2030	150	6,2	1,5
592	592	48	40	ePM1 90%	694	2500	150	7,5	1,8
892	287	48	40	ePM1 90%	476	1715	150	6,6	1,3
892	490	48	40	ePM1 90%	875	3150	150	11,3	2,3
892	592	48	40	ePM1 90%	1075	3870	150	13,6	2,7

① Nenngröße ② Nennvolumenstrom ③ Anfangs-Druckdifferenz ④ Filterfläche ⑤ Gewicht

**Produktspezifische Daten MFP-PLA**

Lieferausführung: Mini Pleat Filterplatten mit Kunststoffrahmen serienmäßig ohne Dichtung. Optional mit Flachprofil- oder Endlosdichtung oder mit Griffschutz, Anordnung nach Bedarf. Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung.

①				②		③	④	⑤	
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ΔpA [Pa]	m²	kg
287	287	96	80	ePM10 55%	186	670	90	2,4	0,9
287	592	96	80	ePM10 55%	417	1500	90	5	1,7
490	592	96	80	ePM10 55%	769	2770	90	8,8	2,9
592	592	96	80	ePM10 55%	944	3400	90	10,7	3,5
892	287	96	80	ePM10 55%	647	2330	90	9,4	1,7
892	490	96	80	ePM10 55%	1190	4285	90	16	3,1
892	592	96	80	ePM10 55%	1463	5265	90	19,3	3,7
287	287	96	80	ePM1 65%	186	670	110	2,4	0,9
287	592	96	80	ePM1 65%	417	1500	110	5	1,7
490	592	96	80	ePM1 65%	769	2770	110	8,8	2,9
592	592	96	80	ePM1 65%	944	3400	110	10,7	3,5
892	287	96	80	ePM1 65%	647	2330	110	9,4	1,7
892	490	96	80	ePM1 65%	1190	4285	110	16	3,1
892	592	96	80	ePM1 65%	1463	5265	110	19,3	3,7
287	287	96	80	ePM1 90%	186	670	150	2,4	0,9
287	592	96	80	ePM1 90%	417	1500	150	5	1,7
490	592	96	80	ePM1 90%	769	2770	150	8,8	2,9
592	592	96	80	ePM1 90%	944	3400	150	10,7	3,5
892	287	96	80	ePM1 90%	647	2330	150	9,4	1,7
892	490	96	80	ePM1 90%	1190	4285	150	16	3,1
892	592	96	80	ePM1 90%	1463	5265	150	19,3	3,7

① Nenngröße ② Nennvolumenstrom ③ Anfangs-Druckdifferenz ④ Filterfläche ⑤ Gewicht

**Produktspezifische Daten MFP-PLA**

Lieferausführung: Mini Pleat Filterplatten mit Kunststoffrahmen serienmäßig ohne Dichtung, in Bautiefe 150 mm mit Kopfrahmen. Optional mit Flachprofil- oder Endlos-Dichtung oder mit Griffschutz, Anordnung nach Bedarf. Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung.

①					②		③	④	⑤
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ΔpA [Pa]	m²	kg
287	287	150	120	ePM10 55%	150	540	90	2,2	1,3
287	592	150	120	ePM10 55%	378	1360	90	5,1	2,5
490	592	150	120	ePM10 55%	756	2720	90	9,6	4,2
592	592	150	120	ePM10 55%	944	3400	90	11,8	5,1
287	287	150	120	ePM1 65%	150	540	110	2,2	1,3
287	592	150	120	ePM1 65%	378	1360	110	5,1	2,5
490	592	150	120	ePM1 65%	756	2720	110	9,6	4,2
592	592	150	120	ePM1 65%	944	3400	110	11,8	5,1
287	287	150	120	ePM1 90%	150	540	150	2,2	1,3
287	592	150	120	ePM1 90%	378	1360	150	5,1	2,5
490	592	150	120	ePM1 90%	756	2720	150	9,6	4,2
592	592	150	120	ePM1 90%	944	3400	150	11,8	5,1

① Nenngröße ② Nennvolumenstrom ③ Anfangs-Druckdifferenz ④ Filterfläche ⑤ Gewicht

### Produktspezifische Daten MFP-MDFF

Lieferausführung: Mini Pleat Filterplatten mit Rahmen aus Faserholz mit Koprahmen, serienmäßig ohne Dichtung. Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung.

①					②		③	④	⑤
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ΔpA [Pa]	m²	kg
287	592	60	50	ePM10 55%	303	1090	90	3,2	2
592	592	60	50	ePM10 55%	694	2500	90	7,3	3,5
287	592	60	50	ePM1 65%	303	1090	110	3,2	2
592	592	60	50	ePM1 65%	694	2500	110	7,3	3,5
287	592	60	50	ePM1 90%	303	1090	150	3,2	2
592	592	60	50	ePM1 90%	694	2500	150	7,3	3,5

① Nenngröße ② Nennvolumenstrom ③ Anfangs-Druckdifferenz ④ Filterfläche ⑤ Gewicht

### Produktspezifische Daten MFP-MDF

Lieferausführung: Mini Pleat Filterplatten mit Rahmen aus Faserholz serienmäßig mit Flachprofil-Dichtung auf der Anströmseite und mit Handgriff (Vorfilter für Kanal-Schwebstofffilter, Serie KSFS). Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung.

①					②		③	④	⑤
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ΔpA [Pa]	m²	kg
305	610	60	46	ePM10 55 %	389	1400	90	3,8	2,4
610	610	60	46	ePM10 55 %	833	3000	90	8,2	3,2
762	610	60	46	ePM10 55 %	1056	3800	90	10,3	3,7
305	610	60	46	ePM1 65 %	389	1400	110	3,8	2,4
610	610	60	46	ePM1 65 %	833	3000	110	8,2	3,2
762	610	60	46	ePM1 65 %	1056	3800	110	10,3	3,7
305	610	60	46	ePM1 90 %	389	1400	150	3,8	2,4
610	610	60	46	ePM1 90 %	833	3000	150	8,2	3,2
762	610	60	46	ePM1 90 %	1056	3800	150	10,3	3,7

① Nenngröße ② Nennvolumenstrom ③ Anfangs-Druckdifferenz ④ Filterfläche ⑤ Gewicht

### Produktspezifische Daten MFP-MDF

Lieferausführung: Mini Pleat Filterplatten mit Rahmen aus Faserholz serienmäßig mit Flachprofil-Dichtung auf der Anströmseite. Optional mit Endlos-Dichtung oder Griffschutz, Anordnung nach Bedarf. Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung.

①					②		③	④	⑤
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ΔpA [Pa]	m²	kg
305	305	78	46	ePM10 55%	182	655	90	1,8	1,5
345	345	78	46	ePM10 55%	240	865	90	2,3	1,8
435	435	78	46	ePM10 55%	401	1445	90	3,9	2
457	457	78	46	ePM10 55%	447	1610	90	4,4	2,5
535	535	78	46	ePM10 55%	629	2265	90	6,2	3,1
575	575	78	46	ePM10 55%	735	2645	90	7,2	3,4
305	610	78	46	ePM10 55%	389	1400	90	3,8	3
610	610	78	46	ePM10 55%	833	3000	90	8,2	3,5
305	305	78	46	ePM1 65%	182	655	110	1,8	1,5
345	345	78	46	ePM1 65%	240	865	110	2,3	1,8

①				②		③	④	⑤	
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ΔpA [Pa]	m²	kg
435	435	78	46	ePM1 65%	401	1445	110	3,9	2
457	457	78	46	ePM1 65%	447	1610	110	4,4	2,5
535	535	78	46	ePM1 65%	629	2265	110	6,2	3,1
575	575	78	46	ePM1 65%	735	2645	110	7,2	3,4
305	610	78	46	ePM1 65%	389	1400	110	3,8	2,5
610	610	78	46	ePM1 65%	833	3000	110	8,2	3,5
305	305	78	46	ePM1 90%	182	655	150	1,8	1,5
345	345	78	46	ePM1 90%	240	865	150	2,3	1,8
435	435	78	46	ePM1 90%	401	1445	150	3,9	2
457	457	78	46	ePM1 90%	447	1610	150	4,4	2,5
535	535	78	46	ePM1 90%	629	2265	150	6,2	3,1
575	575	78	46	ePM1 90%	735	2645	150	7,2	3,4
305	610	78	46	ePM1 90%	389	1400	150	3,8	2,5
610	610	78	46	ePM1 90%	833	3000	150	8,2	3,5
203	203	78	46	E11	28	100	125	0,7	1
305	305	78	46	E11	72	260	125	1,9	1,5
345	345	78	46	E11	96	345	125	2,5	1,8
435	435	78	46	E11	160	575	125	4,2	2
457	457	78	46	E11	178	640	125	4,1	2,5
535	535	78	46	E11	250	900	125	6,6	3,1
835	535	78	46	E11	400	1440	125	10,7	4,2
1135	535	78	46	E11	551	1985	125	14,7	5,2
557	557	78	46	E11	272	980	125	7,2	3,3
575	575	78	46	E11	292	1050	125	7,8	3,4
305	610	78	46	E11	154	555	125	4,1	2,5
457	610	78	46	E11	242	870	125	6,4	3
610	610	78	46	E11	331	1190	125	8,8	3,5
762	610	78	46	E11	418	1505	125	11,1	4
915	610	78	46	E11	507	1825	125	13,5	4,5
1220	610	78	46	E11	683	2460	125	18,2	5,7
1525	610	78	46	E11	860	3095	125	22,9	7,1
1830	610	78	46	E11	1036	3730	125	27,6	8,6
762	762	78	46	E11	529	1905	125	14,1	4,4
915	762	78	46	E11	642	2310	125	17,1	5,3
1220	762	78	46	E11	864	3110	125	23	7,2
1525	762	78	46	E11	1088	3915	125	28,9	9
1830	762	78	46	E11	1311	4720	125	34,9	10,9
915	915	78	46	E11	776	2795	125	20,7	6,4
1220	915	78	46	E11	1047	3770	125	27,9	8,7
1525	915	78	46	E11	1318	4745	125	35,1	10,9
1830	915	78	46	E11	1588	5715	125	42,2	13,2
203	203	78	46	H13	28	100	250	0,7	1
305	305	78	46	H13	72	260	250	1,9	1,5
345	345	78	46	H13	96	345	250	2,5	1,8
435	435	78	46	H13	160	575	250	4,2	2
457	457	78	46	H13	178	640	250	4,7	2,5
535	535	78	46	H13	250	900	250	6,6	3,1
835	535	78	46	H13	400	1440	250	10,7	4,2
1135	535	78	46	H13	551	1985	250	14,7	5,2
557	557	78	46	H13	272	980	250	7,2	3,3
575	575	78	46	H13	292	1050	250	7,8	3,4
305	610	78	46	H13	154	555	250	4,1	2,5
457	610	78	46	H13	242	870	250	6,4	3
610	610	78	46	H13	331	1190	250	8,8	3,5
762	610	78	46	H13	418	1505	250	11,1	4
915	610	78	46	H13	507	1825	250	13,5	4,5
1220	610	78	46	H13	683	2460	250	18,2	5,7
1525	610	78	46	H13	860	3095	250	22,9	7,1
1830	610	78	46	H13	1036	3730	250	27,6	8,6
762	762	78	46	H13	529	1905	250	14,1	4,4
915	762	78	46	H13	642	2310	250	17,1	5,3
1220	762	78	46	H13	864	3110	250	23	7,2
1525	762	78	46	H13	1088	3915	250	28,9	9
1830	762	78	46	H13	1311	4720	250	34,9	10,9
915	915	78	46	H13	776	2795	250	20,7	6,4
1220	915	78	46	H13	1047	3770	250	27,9	8,7
1525	915	78	46	H13	1318	4745	250	35,1	10,9



①				②		③	④	⑤	
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ΔpA [Pa]	m²	kg
1830	915	78	46	H13	1588	5715	250	42,2	13,2
203	203	78	46	H14	14	50	120	0,8	1
305	305	78	46	H14	36	130	120	2,1	1,5
345	345	78	46	H14	49	175	120	2,8	1,8
435	435	78	46	H14	81	290	120	4,7	2
457	457	78	46	H14	90	325	120	5,2	2,5
535	535	78	46	H14	126	455	120	7,4	3,1
835	535	78	46	H14	203	730	120	11,8	4,2
1135	535	78	46	H14	281	1010	120	16,3	5,2
557	557	78	46	H14	139	500	120	8	3,3
575	575	78	46	H14	149	535	120	8,6	3,4
305	610	78	46	H14	78	280	120	4,6	2,5
457	610	78	46	H14	124	445	120	7,2	3
610	610	78	46	H14	168	605	120	9,8	3,5
762	610	78	46	H14	213	765	120	12,4	4
915	610	78	46	H14	258	930	120	15	4,5
1220	610	78	46	H14	347	1250	120	20,2	5,7
203	203	78	64	H13	35	125	250	1	1
305	305	78	64	H13	90	325	250	2,5	1,5
345	345	78	64	H13	119	430	250	3,3	1,8
435	435	78	64	H13	201	725	250	5,5	2
457	457	78	64	H13	224	805	250	6,2	2,5
535	535	78	64	H13	314	1130	250	8,7	3,1
835	535	78	64	H13	504	1815	250	14	4,2
1135	535	78	64	H13	694	2500	250	19,2	5,2
557	557	78	64	H13	343	1235	250	9,5	3,3
575	575	78	64	H13	367	1320	250	10,2	3,4
305	610	78	64	H13	194	700	250	5,4	2,5
457	610	78	64	H13	306	1100	250	8,4	3
610	610	78	64	H13	417	1500	250	11,5	3,5
762	610	78	64	H13	528	1900	250	14,6	4
915	610	78	64	H13	639	2300	250	17,7	4,5
1220	610	78	64	H13	861	3100	250	23,8	5,7
1525	610	78	64	H13	1083	3900	250	29,9	7,2
1830	610	78	64	H13	1306	4700	250	36,1	8,7
762	762	78	64	H13	668	2405	250	18,5	4,5
915	762	78	64	H13	808	2910	250	22,3	5,4
1220	762	78	64	H13	1090	3925	250	30,1	7,3
1525	762	78	64	H13	1371	4935	250	37,9	9,1
1830	762	78	64	H13	1653	5950	250	45,6	11
915	915	78	64	H13	979	3525	250	27,1	6,5
1220	915	78	64	H13	1319	4750	250	36,4	8,8
1525	915	78	64	H13	1661	5980	250	45,8	11
1830	915	78	64	H13	2001	7205	250	55,2	13,3
203	203	78	64	H14	18	65	120	1,1	1
305	305	78	64	H14	46	165	120	2,8	1,5
345	345	78	64	H14	60	215	120	3,7	1,8
435	435	78	64	H14	101	365	120	6,2	2
457	457	78	64	H14	113	405	120	6,9	2,5
535	535	78	64	H14	158	570	120	9,7	3,1
835	535	78	64	H14	251	905	120	15,6	4,2
1135	535	78	64	H14	350	1260	120	21,4	5,2
557	557	78	64	H14	172	620	120	10,6	3,3
575	575	78	64	H14	185	665	120	11,3	3,4
305	610	78	64	H14	97	350	120	6	2,5
457	610	78	64	H14	154	555	120	9,4	3
610	610	78	64	H14	210	755	120	12,9	3,5
762	610	78	64	H14	265	955	120	16,3	4
915	610	78	64	H14	322	1160	120	19,7	4,5
1220	610	78	64	H14	433	1560	120	26,6	5,7

① Nenngröße ② Nennvolumenstrom ③ Anfangs-Druckdifferenz ④ Filterfläche ⑤ Gewicht

#### Produktspezifische Daten MFP-MDF

Lieferausführung: Mini Pleat Filterplatten mit Rahmen aus Faserholz serienmäßig mit Flachprofil-Dichtung auf der Anströmseite. Filterklassen H13, H14 mit Lecktest-Prüfung. Optional mit Prüfrillen-Dichtung auf der Anströmseite (für Filterklassen H13, H14), mit Flachprofil- der Endlos-

Dichtung oder mit Griffschutz, Anordnung nach Bedarf. Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung.

①					②		③	④	⑤
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ApA [Pa]	m²	kg
203	203	150	46	E11	28	100	125	0,7	1
305	305	150	46	E11	72	260	125	1,9	3,3
345	345	150	46	E11	96	345	125	2,5	4,2
435	435	150	46	E11	160	575	125	4,2	4,8
457	457	150	46	E11	178	640	125	4,7	5,3
535	535	150	46	E11	250	900	125	6,6	6,7
575	575	150	46	E11	292	1050	125	7,8	7
305	610	150	46	E11	154	555	125	4,1	4,8
457	610	150	46	E11	242	870	125	6,4	6,2
610	610	150	46	E11	331	1190	125	8,8	7,5
762	610	150	46	E11	418	1505	125	11,1	8,8
915	610	150	46	E11	507	1825	125	13,5	10
1220	610	150	46	E11	683	2460	125	18,2	12,7
1525	610	150	46	E11	860	3095	125	0,7	1
1830	610	150	46	E11	1036	3730	125	1,9	3,3
762	762	150	46	E11	529	1905	125	2,5	4,2
915	762	150	46	E11	642	2310	125	4,2	4,8
1220	762	150	46	E11	864	3110	125	23	16
1525	762	150	46	E11	1088	3915	125	6,6	6,7
1830	762	150	46	E11	1311	4720	125	7,8	7
915	915	150	46	E11	776	2795	125	4,1	4,8
1220	915	150	46	E11	1047	3770	125	6,4	6,2
1525	915	150	46	E11	1318	4745	125	8,8	7,5
1830	915	150	46	E11	1588	5715	125	11,1	8,8
203	203	150	46	H13	28	100	250	0,7	1
305	305	150	46	H13	72	260	250	1,9	3,3
345	345	150	46	H13	96	345	250	2,5	4,2
435	435	150	46	H13	160	575	250	4,2	4,8
457	457	150	46	H13	178	640	250	4,7	5,3
535	535	150	46	H13	250	900	250	6,6	6,7
575	575	150	46	H13	292	1050	250	7,8	7
305	610	150	46	H13	154	555	250	4,1	4,8
457	610	150	46	H13	242	870	250	6,4	6,2
610	610	150	46	H13	331	1190	250	8,8	7,5
762	610	150	46	H13	418	1505	250	11,1	8,8
915	610	150	46	H13	507	1825	250	13,5	10
1220	610	150	46	H13	683	2460	250	18,2	12,7
1525	610	150	46	H13	860	3095	250	22,9	15,9
1830	610	150	46	H13	1036	3730	250	27,6	19,2
762	762	150	46	H13	529	1905	250	14,1	9,8
915	762	150	46	H13	642	2310	250	17,1	11,9
1220	762	150	46	H13	864	3110	250	23	16
1525	762	150	46	H13	1088	3915	250	28,9	20,2
1830	762	150	46	H13	1311	4720	250	34,9	24,3
915	915	150	46	H13	776	2795	250	20,7	14,4
1220	915	150	46	H13	1047	3770	250	27,9	19,4
1525	915	150	46	H13	1318	4745	250	35,1	24,4
1830	915	150	46	H13	1588	5715	250	42,2	29,5
203	203	150	64	H13	35	125	250	1	1,2
305	305	150	64	H13	90	325	250	2,5	3,4
345	345	150	64	H13	119	430	250	3,3	4,3
435	435	150	64	H13	201	725	250	5,5	5
457	457	150	64	H13	224	805	250	6,2	5,6
535	535	150	64	H13	314	1130	250	8,7	7,4
575	575	150	64	H13	367	1320	250	10,2	7,6
305	610	150	64	H13	194	700	250	5,4	5,2
457	610	150	64	H13	306	1100	250	8,4	6,1
610	610	150	64	H13	417	1500	250	11,5	8,1
762	610	150	64	H13	528	1900	250	14,6	9,6
915	610	150	64	H13	639	2300	250	17,7	11
1220	610	150	64	H13	861	3100	250	23,8	14
1525	610	150	64	H13	1083	3900	250	29,9	17,6
1830	610	150	64	H13	1306	4700	250	36,1	21,2
762	762	150	64	H13	668	2405	250	18,5	10,8
915	762	150	64	H13	808	2910	250	22,3	13,1

①					②		③	④	⑤
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ΔpA [Pa]	m²	kg
1220	762	150	64	H13	1090	3925	250	30,1	17,7
1525	762	150	64	H13	1371	4935	250	37,9	22,2
1830	762	150	64	H13	1653	5950	250	45,6	26,8
915	915	150	64	H13	979	3525	250	27,1	15,9
1220	915	150	64	H13	1319	4750	250	36,4	21,4
1525	915	150	64	H13	1661	5980	250	45,8	27
1830	915	150	64	H13	2001	7205	250	55,2	32,5
203	203	150	120	H13	49	175	250	1,5	1,5
305	305	150	120	H13	128	460	250	3,9	3,6
345	345	150	120	H13	168	605	250	5,2	4,6
435	435	150	120	H13	281	1010	250	8,7	5,2
457	457	150	120	H13	313	1125	250	9,6	5,8
535	535	150	120	H13	440	1585	250	13,6	7,2
575	575	150	120	H13	514	1850	250	15,9	8,2
305	610	150	120	H13	272	980	250	8,4	5,6
457	610	150	120	H13	428	1540	250	13,2	6,5
610	610	150	120	H13	583	2100	250	18	8,6
762	610	150	120	H13	739	2660	250	22,8	10,1
915	610	150	120	H13	894	3220	250	27,6	11,5
1220	610	150	120	H13	1206	4340	250	37,2	14,5
203	203	150	120	H14	26	95	140	1,5	1,5
305	305	150	120	H14	69	250	140	3,9	3,6
345	345	150	120	H14	92	330	140	5,2	4,6
435	435	150	120	H14	154	555	140	8,7	5,2
457	457	150	120	H14	171	615	140	9,6	5,8
535	535	150	120	H14	242	870	140	13,6	7,2
575	575	150	120	H14	282	1015	140	15,9	8,2
305	610	150	120	H14	149	535	140	8,4	5,6
457	610	150	120	H14	233	840	140	13,2	6,5
610	610	150	120	H14	319	1150	140	18	8,6
762	610	150	120	H14	404	1455	140	22,8	10,1
915	610	150	120	H14	490	1765	140	27,6	11,5
1220	610	150	120	H14	660	2375	140	37,2	14,5

① Nenngröße ② Nennvolumenstrom ③ Anfangs-Druckdifferenz ④ Filterfläche ⑤ Gewicht

#### Produktspezifische Daten MFP-MDF

Lieferausführung: Mini Pleat Filterplatten mit Rahmen aus Faserholz serienmäßig mit Flachprofil-Dichtung auf der Anströmseite. Filterklassen H13, H14 mit Lecktest-Prüfung. Optional mit Prürrillen-Dichtung auf der Anströmseite (für Filterklassen H13, H14), mit Flachprofil- der Endlos-Dichtung oder mit Griffschutz, Anordnung nach Bedarf. Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung.

①					②		③	④	⑤
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ΔpA [Pa]	m²	kg
305	305	292	150	E11	128	460	125	4,5	6,3
457	457	292	150	E11	314	1130	125	11	10
305	610	292	150	E11	272	980	125	9,6	9
457	610	292	150	E11	428	1540	125	15	10,5
610	610	292	150	E11	583	2100	125	20,5	14
762	610	292	150	E11	739	2660	125	26	17
915	610	292	150	E11	875	3150	125	30,8	20,4
1220	610	292	150	E11	1186	4270	125	41,8	27,2
305	305	292	120	H13	128	460	250	3,9	6,3
457	457	292	120	H13	314	1130	250	9,6	10
305	610	292	120	H13	272	980	250	8,4	9
457	610	292	120	H13	428	1540	250	13,2	10,5
610	610	292	120	H13	583	2100	250	18	14
762	610	292	120	H13	739	2660	250	22,8	17
915	610	292	120	H13	875	3150	250	27	20,4
1220	610	292	120	H13	1186	4270	250	36,6	27,2
305	305	292	180	H13	151	545	250	4,8	6,5
457	457	292	180	H13	372	1340	250	12	10,5
305	610	292	180	H13	324	1165	250	10,4	9,5
457	610	292	180	H13	508	1830	250	16,3	11,5
610	610	292	180	H13	694	2500	250	22,3	15
762	610	292	180	H13	879	3165	250	28,2	18,5
915	610	292	180	H13	1042	3750	250	33,5	22,2
1220	610	292	180	H13	1413	5085	250	45,3	29,6
305	305	292	180	H14	90	325	140	4,8	6,5
457	457	292	180	H14	224	805	140	12	10,5
305	610	292	180	H14	194	700	140	10,4	9,5
457	610	292	180	H14	306	1100	140	16,3	11,5
610	610	292	180	H14	417	1500	140	22,3	15
762	610	292	180	H14	528	1900	140	28,2	18,5
915	610	292	180	H14	625	2250	140	33,5	22,2
1220	610	292	180	H14	847	3050	140		29,6

① Nenngroße ② Nennvolumenstrom ③ Anfangs-Druckdifferenz ④ Filterfläche ⑤ Gewicht

### Produktspezifische Daten MFP-GAL/STA

Lieferausführung: Mini Pleat Filterplatten mit Rahmen aus verzinktem Stahlblech oder aus Edelstahl serienmäßig mit FlachprofilDichtung auf der Anströmseite und mit Handgriff (Vorfilter für Kanal-Schwabstofffilter, Serie KSFS). Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung.

①					②		③	④	⑤
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ΔpA [Pa]	m²	kg
305	610	60	50	ePM10 55 %	389	1400	90	4,5	2,5
610	610	60	50	ePM10 55 %	833	3000	90	9,1	3,3
762	610	60	50	ePM10 55 %	1056	3800	90	11,4	3,8
305	610	60	50	ePM1 65 %	389	1400	110	4,5	2,5
610	610	60	50	ePM1 65 %	833	3000	110	9,1	3,3
762	610	60	50	ePM1 65 %	1056	3800	110	11,4	3,8
305	610	60	50	ePM1 90 %	389	1400	150	4,5	2,5
610	610	60	50	ePM1 90 %	833	3000	150	9,1	3,3
762	610	60	50	ePM1 90 %	1056	3800	150	11,4	3,8

① Nenngroße ② Nennvolumenstrom ③ Anfangs-Druckdifferenz ④ Filterfläche ⑤ Gewicht

### Produktspezifische Daten MFP-GAL/STA

Lieferausführung: Mini Pleat Filterplatten mit Rahmen aus verzinktem Stahlblech oder aus Edelstahl serienmäßig mit FlachprofilDichtung auf der Anströmseite. Filterklassen H13, H14 mit Lecktest-Prüfung. Optional mit Prüfrillen-Dichtung auf der Anströmseite (für Filterklassen H13, H14), mit Flachprofil- oder Endlos-Dichtung oder mit Griffschutz, Anordnung nach Bedarf. Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung.

①				②		③	④	⑤	
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ΔpA [Pa]	m²	kg
305	305	150	50	E11	79	285	125	2,4	3,4
345	345	150	50	E11	104	375	125	3,1	4,4
435	435	150	50	E11	174	625	125	5	4,9
457	457	150	50	E11	194	700	125	5,5	5,4
535	535	150	50	E11	272	980	125	7,6	6,6
575	575	150	50	E11	318	1145	125	8,7	7,1
305	610	150	50	E11	168	605	125	4,9	4,9
457	610	150	50	E11	264	950	125	7,4	5,7
610	610	150	50	E11	361	1300	125	9,8	7,6
762	610	150	50	E11	457	1645	125	12,3	9
915	610	150	50	E11	554	1995	125	14,8	10,5
1220	610	150	50	E11	746	2685	125	19,7	13
305	305	150	50	H13	79	285	250	2,4	3,4
345	345	150	50	H13	104	375	250	3,1	4,4
435	435	150	50	H13	174	625	250	5	4,9
457	457	150	50	H13	194	700	250	5,5	5,4
535	535	150	50	H13	272	980	250	7,6	6,6
575	575	150	50	H13	318	1145	250	8,7	7,1
305	610	150	50	H13	168	605	250	4,9	4,9
457	610	150	50	H13	264	950	250	7,4	5,7
610	610	150	50	H13	361	1300	250	9,8	7,6
762	610	150	50	H13	457	1645	250	12,3	9
915	610	150	50	H13	554	1995	250	14,8	10,5
1220	610	150	50	H13	746	2685	250	19,7	13
305	305	150	68	H13	100	360	250	3,2	3,5
345	345	150	68	H13	132	475	250	4,1	4,5
435	435	150	68	H13	221	795	250	6,5	5,2
457	457	150	68	H13	246	885	250	7,2	5,7
535	535	150	68	H13	346	1245	250	9,9	6,8
575	575	150	68	H13	404	1455	250	11,4	7,7
305	610	150	68	H13	214	770	250	6,4	5,3
457	610	150	68	H13	336	1210	250	9,6	6,2
610	610	150	68	H13	458	1650	250	12,9	8,2
762	610	150	68	H13	581	2090	250	16,1	9,7
915	610	150	68	H13	703	2530	250	19,4	11,2
1220	610	150	68	H13	947	3410	250	25,9	14,2
305	305	150	120	H13	140	505	250	4,9	3,7
345	345	150	120	H13	185	665	250	6,3	4,7
435	435	150	120	H13	310	1115	250	10,2	5,3
457	457	150	120	H13	344	1240	250	11,2	5,9
535	535	150	120	H13	485	1745	250	15,4	7,3
575	575	150	120	H13	565	2035	250	17,9	8,3
305	610	150	120	H13	494	1080	250	10	5,7
457	610	150	120	H13	469	1690	250	15,1	6,6
610	610	150	120	H13	642	2310	250	20,1	8,8
762	610	150	120	H13	813	2925	250	25,2	10,3
915	610	150	120	H13	983	3540	250	30,3	11,9
1220	610	150	120	H13	1326	4775	250	40,4	14,4
305	305	150	120	H14	76	275	140	4,9	3,7
345	345	150	120	H14	101	365	140	6,3	4,7
435	435	150	120	H14	169	610	140	10,2	5,3
457	457	150	120	H14	189	680	140	11,2	5,9
535	535	150	120	H14	265	955	140	15,4	7,3
575	575	150	120	H14	310	1115	140	17,9	8,3
305	610	150	120	H14	164	590	140	10	5,7
457	610	150	120	H14	257	925	140	15,1	6,6
610	610	150	120	H14	351	1265	140	20,1	8,8
762	610	150	120	H14	444	1600	140	25,2	10,3
915	610	150	120	H14	539	1940	140	30,3	11,9
1220	610	150	120	H14	726	2615	140	40,4	14,4

① Nenngröße ② Nennvolumenstrom ③ Anfangs-Druckdifferenz ④ Filterfläche ⑤ Gewicht

#### Produktspezifische Daten MFP-GAL/STA

Lieferausführung: Mini Pleat Filterplatten mit Rahmen aus verzinktem Stahlblech oder aus Edelstahl serienmäßig mit FlachprofilDichtung auf der Anströmseite. Filterklassen H13, H14 mit Lecktest-Prüfung. Optional mit Prüfrillen-Dichtung auf der Anströmseite (für Filterklassen H13, H14), mit

Flachprofil- oder Endlos-Dichtung oder mit Griffschutz, Anordnung nach Bedarf. Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung.

①					②		③	④	⑤
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ΔpA [Pa]	m²	kg
305	305	292	150	E11	140	505	125	5,6	6,8
457	457	292	150	E11	344	1240	125	12,8	10,5
305	610	292	150	E11	300	1080	125	11,4	9,5
457	610	292	150	E11	469	1690	125	17,2	11,5
610	610	292	150	E11	642	2310	125	23	15
762	610	292	150	E11	813	2925	125	28,7	18,5
305	305	292	120	H13	140	505	250	4,9	6,8
457	457	292	120	H13	344	1240	250	11,2	10,5
305	610	292	120	H13	300	1080	250	10	9,5
457	610	292	120	H13	469	1690	250	15,1	11,5
610	610	292	120	H13	642	2310	250	20,1	15
762	610	292	120	H13	813	2925	250	25,2	18,5
305	305	292	180	H13	167	600	250	6,1	7
457	457	292	180	H13	410	1475	250	13,9	11
305	610	292	180	H13	357	1285	250	12,4	10
457	610	292	180	H13	560	2015	250	18,7	12,5
610	610	292	180	H13	764	2750	250	25	16
762	610	292	180	H13	967	3480	250	31,2	20
305	305	292	180	H14	100	360	140	6,1	7
457	457	292	180	H14	246	885	140	13,9	11
305	610	292	180	H14	214	770	140	12,4	10
457	610	292	180	H14	336	1210	140	18,7	12,5
610	610	292	180	H14	458	1650	140	25	16
762	610	292	180	H14	581	2090	140	31,2	20

① Nenngroße ② Nennvolumenstrom ③ Anfangs-Druckdifferenz ④ Filterfläche ⑤ Gewicht

#### Produktspezifische Daten MFP-ALN

Lieferausführung: Mini Pleat Filterplatten mit Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil serienmäßig mit Flachprofil-Dichtung auf der Anströmseite und Griffschutz auf der Abströmseite. Filterklasse H13 mit Lecktest-Prüfung. Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung.

①					②		③	④	⑤
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ΔpA [Pa]	m²	kg
610	610	30	20	E11	149	535	125	5,1	2,8
762	610	30	20	E11	189	680	125	6,4	3,2
915	610	30	20	E11	228	820	125	7,7	3,8
1220	610	30	20	E11	308	1110	125	10,3	5
610	610	30	20	H13	149	535	250	5,1	2,8
762	610	30	20	H13	189	680	250	6,4	3,2
915	610	30	20	H13	228	820	250	7,7	3,8
1220	610	30	20	H13	308	1110	250	10,3	5

① Nenngroße ② Nennvolumenstrom ③ Anfangs-Druckdifferenz ④ Filterfläche ⑤ Gewicht

#### Produktspezifische Daten MFP-ALZ

Lieferausführung: Mini Pleat Filterplatten mit Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil serienmäßig mit Flachprofil-Dichtung auf der Anströmseite. Optional mit Endlos-Dichtung oder Griffschutz, Anordnung nach Bedarf. Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung.

①					②		③	④	⑤
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ΔpA [Pa]	m²	kg
305	305	78	50	ePM10 55%	182	655	90	2,2	1,5
345	345	78	50	ePM10 55%	240	865	90	8,1	1,8
435	435	78	50	ePM10 55%	401	1445	90	4,5	2,3
457	457	78	50	ePM10 55%	447	1610	90	9,2	2,5
535	535	78	50	ePM10 55%	629	2265	90	7	3,3
575	575	78	50	ePM10 55%	735	2645	90	8,1	3,4
305	610	78	50	ePM10 55%	389	1400	90	4,5	2,5
610	610	78	50	ePM10 55%	833	3000	90	9,2	3,5
305	305	78	50	ePM1 65%	182	655	110	2,2	1,5
345	345	78	50	ePM1 65%	240	865	110	2,9	1,8
435	435	78	50	ePM1 65%	401	1445	110	5,1	2,5
457	457	78	50	ePM1 65%	447	1610	110	7	3
535	535	78	50	ePM1 65%	629	2265	110	7	3,3
575	575	78	50	ePM1 65%	735	2645	110	8,1	3,4
305	610	78	50	ePM1 65%	389	1400	110	4,5	2,5
610	610	78	50	ePM1 65%	833	3000	110	9,2	3,5
305	305	78	50	ePM1 90%	182	655	150	2,2	1,5
345	345	78	50	ePM1 90%	240	865	150	2,9	1,8
435	435	78	50	ePM1 90%	401	1445	150	4,6	2,3
457	457	78	50	ePM1 90%	447	1610	150	5,1	2,5
535	535	78	50	ePM1 90%	629	2265	150	7	3,3
575	575	78	50	ePM1 90%	735	2645	150	8,1	3,4
305	610	78	50	ePM1 90%	389	1400	150	4,5	2,5
610	610	78	50	ePM1 90%	833	3000	150	9,2	3,5

① Nenngröße ② Nennvolumenstrom ③ Anfangs-Druckdifferenz ④ Filterfläche ⑤ Gewicht

#### Produktspezifische Daten MFP-ALZ

Lieferausführung: Mini Pleat Filterplatten mit Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil serienmäßig mit Flachprofil-Dichtung auf der Anströmseite. Filterklasse H13, H14 mit Lecktest-Prüfung. Optional mit Prüfrillen-Dichtung auf der Anströmseite (für Filterklassen H13, H14), mit Endlos-Dichtung oder Griffschutz, Anordnung nach Bedarf. Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung.

①					②		③	④	⑤
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ΔpA [Pa]	m²	kg
305	305	78	50	E11	72	260	125	2,4	1,5
345	345	78	50	E11	96	345	125	3,1	1,8
435	435	78	50	E11	160	575	125	5	2,3
457	457	78	50	E11	178	640	125	5,5	2,5
535	535	78	50	E11	250	900	125	7,6	3,3
835	535	78	50	E11	400	1440	125	11,9	4,2
1135	535	78	50	E11	551	1985	125	16,2	5,2
557	557	78	50	E11	272	980	125	8,2	3,3
575	575	78	50	E11	292	1050	125	8,8	3,4
305	610	78	50	E11	154	555	125	4,9	2,5
457	610	78	50	E11	242	870	125	7,4	3
610	610	78	50	E11	331	1190	125	9,9	3,5
762	610	78	50	E11	418	1505	125	12,4	4
915	610	78	50	E11	507	1825	125	14,9	4,5
1220	610	78	50	E11	683	2460	125	19,8	5,7
1525	610	78	50	E11	861	3100	125	24,7	7,1
1830	610	78	50	E11	1038	3735	125	29,7	8,6
762	762	78	50	E11	531	1910	125	15,2	4,4
915	762	78	50	E11	643	2315	125	18,4	5,3
1220	762	78	50	E11	867	3120	125	24,8	7,2
1525	762	78	50	E11	1090	3925	125	31,2	9
1830	762	78	50	E11	1315	4735	125	37,7	10,9
915	915	78	50	E11	779	2805	125	22,3	6,4
1220	915	78	50	E11	1050	3780	125	30,1	8,7
1525	915	78	50	E11	1322	4760	125	37,9	11
1830	915	78	50	E11	1593	5735	125	45,6	13,2
305	305	78	50	H13	72	260	250	2,4	1,5
345	345	78	50	H13	96	345	250	3,1	1,8
435	435	78	50	H13	160	575	250	5	2,3
457	457	78	50	H13	178	640	250	5,5	2,5
535	535	78	50	H13	250	900	250	7,6	3,3
835	535	78	50	H13	400	1440	250	11,9	4,2

①					②		③	④	⑤
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ΔpA [Pa]	m²	kg
1135	535	78	50	H13	551	1985	250	16,2	5,2
557	557	78	50	H13	272	980	250	8,2	3,3
575	575	78	50	H13	292	1050	250	8,8	3,4
305	610	78	50	H13	154	555	250	4,9	2,5
457	610	78	50	H13	242	870	250	7,4	3
610	610	78	50	H13	331	1190	250	9,9	3,5
762	610	78	50	H13	418	1505	250	12,4	4
915	610	78	50	H13	507	1825	250	14,9	4,5
1220	610	78	50	H13	683	2460	250	19,8	5,7
1525	610	78	50	H13	861	3100	250	24,7	7,1
1830	610	78	50	H13	1038	3735	250	29,7	8,6
762	762	78	50	H13	531	1910	250	15,2	4,4
915	762	78	50	H13	643	2315	250	18,4	5,3
1220	762	78	50	H13	867	3120	250	24,8	7,2
1525	762	78	50	H13	1090	3925	250	31,2	9
1830	762	78	50	H13	1315	4735	250	37,7	10,9
915	915	78	50	H13	779	2805	250	22,3	6,4
1220	915	78	50	H13	1050	3780	250	30,1	8,7
1525	915	78	50	H13	1322	4760	250	37,9	11
1830	915	78	50	H13	1593	5735	250	45,6	13,2
305	305	78	50	H14	36	130	120	2,7	1,5
345	345	78	50	H14	49	175	120	3,5	1,8
435	435	78	50	H14	81	290	120	5,5	2,3
457	457	78	50	H14	90	325	120	6,1	2,5
535	535	78	50	H14	126	455	120	8,4	3
835	535	78	50	H14	203	730	120	13,2	4,2
1135	535	78	50	H14	281	1010	120	17,9	5,2
557	557	78	50	H14	139	500	120	9,1	3,3
575	575	78	50	H14	149	535	120	9,7	3,4
305	610	78	50	H14	78	280	120	5,5	2,5
457	610	78	50	H14	124	445	120	8,2	3
610	610	78	50	H14	168	605	120	11	3,5
762	610	78	50	H14	213	765	120	13,7	4
915	610	78	50	H14	258	930	120	16,5	4,5
1220	610	78	50	H14	342	1230	120	22	5,7

① Nenngröße ② Nennvolumenstrom ③ Anfangs-Druckdifferenz ④ Filterfläche ⑤ Gewicht

#### Produktspezifische Daten MFP-ALY

Lieferausführung: Mini Pleat Filterplatten mit Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil serienmäßig mit Flachprofil-Dichtung auf der Anströmseite. Filterklasse H13, H14 mit Lecktest-Prüfung. Optional mit Prürrillen-Dichtung auf der Anströmseite (für Filterklassen H13, H14), mit Endlos-Dichtung oder Griffschutz, Anordnung nach Bedarf. Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung.



①					②		③	④	⑤
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ΔpA [Pa]	m²	kg
305	305	150	50	E11	72	260	125	2,1	3,4
345	345	150	50	E11	96	345	125	2,8	4,4
435	435	150	50	E11	160	575	125	4,5	4,9
457	457	150	50	E11	178	640	125	5	5,4
535	535	150	50	E11	250	900	125	7	6,2
575	575	150	50	E11	292	1050	125	8,2	7,1
305	610	150	50	E11	154	555	125	4,4	4,9
457	610	150	50	E11	242	870	125	6,8	5,7
610	610	150	50	E11	331	1190	125	9,2	7,6
762	610	150	50	E11	418	1505	125	11,6	9
915	610	150	50	E11	507	1825	125	14	10,5
1220	610	150	50	E11	683	2460	125	18,9	13
305	305	150	50	H13	72	260	250	2,1	3,4
345	345	150	50	H13	96	345	250	2,8	4,4
435	435	150	50	H13	160	575	250	4,5	4,9
457	457	150	50	H13	178	640	250	5	5,4
535	535	150	50	H13	250	900	250	7	6,2
575	575	150	50	H13	292	1050	250	8,2	7,1
305	610	150	50	H13	154	555	250	4,4	4,9
457	610	150	50	H13	242	870	250	6,8	5,7
610	610	150	50	H13	331	1190	250	9,2	7,6
762	610	150	50	H13	418	1505	250	11,6	9
915	610	150	50	H13	507	1825	250	14	10,5
1220	610	150	50	H13	683	2460	250	18,9	13
305	305	150	68	H13	90	325	250	2,8	3,5
345	345	150	68	H13	119	430	250	3,6	4,5
435	435	150	68	H13	201	725	250	5,9	5,2
457	457	150	68	H13	224	805	250	6,6	5,7
535	535	150	68	H13	314	1130	250	9,2	6,7
575	575	150	68	H13	367	1320	250	10,7	7,7
305	610	150	68	H13	194	700	250	5,8	5,3
457	610	150	68	H13	306	1100	250	8,9	6,1
610	610	150	68	H13	417	1500	250	12,1	8,2
762	610	150	68	H13	528	1900	250	15,2	9,7
915	610	150	68	H13	639	2300	250	18,4	11,2
1220	610	150	68	H13	861	3100	250	24,7	14,2
305	305	150	120	H13	128	460	250	4,3	3,7
345	345	150	120	H13	168	605	250	5,7	4,7
435	435	150	120	H13	281	1010	250	9,3	5,3
457	457	150	120	H13	313	1125	250	10,3	5,9
535	535	150	120	H13	440	1585	250	14,4	7,3
575	575	150	120	H13	514	1850	250	16,7	8,3
305	610	150	120	H13	272	980	250	9,1	5,7
457	610	150	120	H13	428	1540	250	14	6,6
610	610	150	120	H13	583	2100	250	18,9	8,8
762	610	150	120	H13	739	2660	250	23,8	10,5
915	610	150	120	H13	894	3220	250	28,7	12,2
1220	610	150	120	H13	1206	4340	250	38,6	15,4
305	305	150	120	H14	69	250	140	4,3	3,7
345	345	150	120	H14	92	330	140	5,7	4,7
435	435	150	120	H14	154	555	140	9,3	5,3
457	457	150	120	H14	171	615	140	10,3	5,9
535	535	150	120	H14	242	870	140	14,4	7,3
575	575	150	120	H14	282	1015	140	16,7	8,3
305	610	150	120	H14	149	535	140	9,1	5,7
457	610	150	120	H14	233	840	140	14	6,6
610	610	150	120	H14	319	1150	140	18,9	8,8
762	610	150	120	H14	404	1455	140	23,8	10,5
915	610	150	120	H14	490	1765	140	28,7	12,2
1220	610	150	120	H14	660	2375	140	38,6	15,4

① Nenngröße ② Nennvolumenstrom ③ Anfangs-Druckdifferenz ④ Filterfläche ⑤ Gewicht

Produktspezifische Daten MFP-ALU

Lieferausführung: Mini Pleat Filterplatten mit Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil serienmäßig mit Fluid-Dichtung auf der Anströmseite.  
 Filterklasse H13, H14 mit Lecktest-Prüfung. Optional mit Griffschutz, Anordnung nach Bedarf. Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung.

①					②		③	④	⑤
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ΔpA [Pa]	m²	kg
305	305	91	50	H13	72	260	250	2,4	1,5
345	345	91	50	H13	96	345	250	3,1	1,8
435	435	91	50	H13	160	575	250	5	2,3
457	457	91	50	H13	178	640	250	5,5	2,5
535	535	91	50	H13	250	900	250	7,6	3,1
835	535	91	50	H13	400	1440	250	11,9	4,2
1135	535	91	50	H13	551	1985	250	16,2	5,2
575	575	91	50	H13	292	1050	250	8,8	3,4
610	610	91	50	H13	331	1190	250	9,9	3,5
305	305	91	50	H14	36	130	120	2,7	1,5
345	345	91	50	H14	49	175	120	3,5	1,8
435	435	91	50	H14	81	290	120	5,5	2,3
457	457	91	50	H14	90	325	120	6,1	2,5
535	535	91	50	H14	126	455	120	8,4	3,1
835	535	91	50	H14	203	730	120	13,2	4,2
1135	535	91	50	H14	281	1010	120	17,9	5,2
575	575	91	50	H14	149	535	120	9,7	3,4
610	610	91	50	H14	168	605	120	11	3,5

① Nenngröße ② Nennvolumenstrom ③ Anfangs-Druckdifferenz ④ Filterfläche ⑤ Gewicht


#### Produktspezifische Daten MFP-ALV

Mini Pleat Filterplatten mit Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil serienmäßig mit Fluid-Dichtung und Griffschutz auf der Abströmseite.  
 Filterklassen H13, H14 mit Lecktest-Prüfung. Optional mit Griffschutz beidseitig. Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung.


①					②		③	④	⑤
B [mm]	H [mm]	T [mm]	Faltentiefe	Filterklasse	qv [l/s]	qv [m³/h]	ΔpA [Pa]	m²	kg
295	295	85	50	E11	67	240	125	2,3	2,5
395	395	85	50	E11	128	460	125	4,1	4
495	495	85	50	E11	211	760	125	6,5	5
520	520	85	50	E11	235	845	125	7,2	5,5
295	295	85	50	H13	67	240	250	2,3	2,5
395	395	85	50	H13	128	460	250	4,1	4
495	495	85	50	H13	211	760	250	6,5	5
520	520	85	50	H13	235	845	250	7,2	5,5
295	295	85	68	H14	42	150	120	3,3	2,5
395	395	85	68	H14	81	290	120	6	4
495	495	85	68	H14	133	480	120	9,5	5
520	520	85	68	H14	147	530	120	10,5	5,5

① Nenngröße ② Nennvolumenstrom ③ Anfangs-Druckdifferenz ④ Filterfläche ⑤ Gewicht


#### MFP-...-PLA



MFP-...-PLA, Seitenansicht




MFP-...-PLA



MFP-...-PLA, Seitenansicht




MFP-...-PLA



MFP-...-PLA, Seitenansicht




MFP-...MDFF



MFP-...MDFF, Seitenansicht




MFP-...-MDF



MFP-...-MDF, Seitenansicht




MFP-...-MDF



MFP-...-MDF, Seitenansicht




MFP-...-MDF



MFP-...-MDF, Seitenansicht




MFP-...-MDF



MFP-...-MDF, Seitenansicht




MFP-...-GAL/STA



MFP-...-GAL/STA, Seitenansicht




MFP-...-GAL/STA



MFP-...-GAL/STA, Seitenansicht




MFP-...-GAL/STA



MFP-...-GAL/STA, Seitenansicht




MFP-...-ALN



MFP-...-ALN, Seitenansicht




MFP-...-ALZ




MFP-...-ALZ, Seitenansicht




MFP-...-ALZ



MFP-...-ALZ, Seitenansicht




MFP-...-ALY



MFP-...-ALY, Seitenansicht




MFP-...-ALU




MFP-...-ALU, Seitenansicht







Detail MFP-...-ALU



MFP-...-ALV



MFP-...-ALV, Seitenansicht



Detail MFP-...-ALV



## TROX GmbH

---



Heinrich-Trox-Platz

D-47504 Neukirchen-Vluyn

Tel.: +49 (0)2845 202-0

Fax: +49 (0)2845 202-265

## Quick Links

---

- › [Karriere bei TROX](#)

---

- › [Auftrag-Status](#)

---

- › [TROX Terminliste](#)

---

- › [Kataloge und Preisliste](#)

---

- › [Revisionsunterlagen](#)

---

- › [Ihr Ansprechpartner](#)

---

- › [Online Reklamationsmeldung](#)

---

- › [BIM](#)

---

- › [TROX ACADEMY](#)

---

## Ansprechpartner

---

Vertrieb und technische Beratung Deutschland

[Ihr Ansprechpartner](#)