

...



**KOMMUNIKATIONSMASTER
OHNE BILDSCHIRM
TNC HCM2**

TNC-HCM2

KOMMUNIKATIONSMASTER FÜR BIS ZU 20 AS-I- CONTROLLER TNC-A1412 VIA ETHERNET

- Ohne Bildschirm, externe Anzeige über HTML5 (aktueller Browser)
- Vorinstallierte TROXNETCOM Basic-User-Software
- Schnittstelle zur Anbindung an eine Gebäudeleittechnik (GLT) via Ethernet mit den Protokollen Modbus/TCP (Server/Slave) und BACnet/IP
- Für das Senden von Statusmeldungen aller Klappen und Rauchmelder an die Gebäudeleittechnik
- BACnet-Implementierung zertifiziert (BTL)
- Generierung der BACnet-Konfiguration als EPICS- und EDE-Datei
- 2. Ethernet-Schnittstelle für maximal 20 AS-i-Controller TNC-A1412 oder TNCA1353/54
- USB-A-Schnittstelle für Datensicherung und Software-Update
- Speisung mit 24 V DC, 1,25 A
- Freischaltbare Ferndiagnose (TCP/IP)
- Zum Einbau in Schaltschrank mit Befestigungswinkel

Produktbeschreibung



Anwendung

- Externe Anzeige über Browser (HTML5):
- Visualisierung und Bedienung über Webserver
- Kommunikationsmaster für bis zu 20 AS-i-Controller
- TNCA1412 im Controllernetzwerk Ethernet
- Modbus/TCP- und BACnet/IP-Schnittstelle zur Anbindung an Gebäudeleittechnik (GLT) ohne zusätzlichen Projektierungsaufwand
- Mit vorinstallierter TROXNETCOM Basic-User-Software

Bestellschlüssel

TNC-HCM Kommunikationsmaster ohne Bildschirm

TECHNISCHE INFORMATION

Bildschirm	ohne
Arbeitsspeicher	1 GB (maximal 4 GB) DDR3
Ethernet	2 x ETH, RJ45
Gehäusematerial	Metall
Anschluss	Push-in-Federklemmen, maximal 1,5 mm ²
Montage	waagrecht
Schutzklasse	IP20
Zertifizierung	CE, RoHS
Stromaufnahme	24 V DC Betrieb: ≤ 500 mA, Power on: ≤ 1,25 A
Betriebstemperaturbereich	0 °C – +50 °C
Kommunikationsschnittstellen	2 x Ethernet, RJ45, 2 x USB-A-Anschluss
Videoschnittstellen	1 x Micro-HDMI
Schalter und LEDs	5 Diagnose-LEDs

Dieser Ausschreibungstext beschreibt die generellen Eigenschaften des Produkts. Texte für Varianten generiert unser Auslegungsprogramm Easy Product Finder.

Ausschreibungstext

Kommunikationsmaster zur Visualisierung über Webserver.

Kommunikationsmaster für bis zu 20 AS-i-Controller TNC-A1412

als Controllernetzwerk Ethernet.

- Ohne Bildschirm
- Kommunikationsmaster für Controllernetzwerk Ethernet und Modbus/TCP für bis zu 20 AS-i-Controller TNC-A1412
- Schnittstellen: Modbus/TCP und BACnet/IP zur Anbindung an eine Gebäudeleittechnik (GLT) ohne zusätzlichen Projektierungsaufwand
- Mit vorinstallierter TROXNETCOM Basic-User-Software für die Steuerung und Anzeige der Anlagenzustände
- Automatisierter Funktionstest inklusive Dokumentation
- Echtzeituhr
- Ethernet, USB
- Schutzart: IP20
- Versorgungsspannung: 24 V DC
- Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
- Typ: TNC-HCM